



# CISDEC

LE FUTUR DE VOTRE VIDÉOSURVEILLANCE

# Honeywell

## Dôme PTZ ACUIX™

### DÔME ULTRA RAPIDE

Le dôme PTZ ACUIX™ propose cinq configurations de boîtier et quatre caméras autofocus haute résolution intégrées, adaptées à la majorité des applications. La caméra couleur est livrée avec un zoom de résolution 18X et 460 lignes TV PAL. Les modèles WDR (Wide Dynamic Range – Grande portée dynamique) et TDN (True Day/Night – Vrai jour/nuit) sont équipés de zooms 18X, 26X et 35X avec une résolution 530 lignes TV PAL. Le modèle 35X comprend également une fonction de stabilisation électronique (EIS) pour une qualité d'image améliorée en cas de montage instable.

Le dôme PTZ ACUIX utilise une technologie propriétaire Honeywell qui permet aux utilisateurs de télécharger à distance un micrologiciel pour tous les dômes et de stocker de manière sécurisée tous les réglages de la caméra comme les intitulés, les prépositions, les séquences et les zones de masquage.

Le dôme PTZ ACUIX est livré avec de nombreuses fonctionnalités logicielles qui augmentent la performance et facilitent son installation et son fonctionnement. Les zones de masquage dynamiques permettent à un utilisateur de masquer jusqu'à 32 régions afin de garantir la confidentialité absolue de zones sensibles. La protection par mot de passe empêche les utilisateurs non autorisés d'apporter des modifications aux réglages du système. Parmi les autres avantages figurent la fonction Flashback pour revoir rapidement deux scènes et StillShot pour économiser un espace de stockage pendant les séquences. Les menus sont proposés en plusieurs langues : Anglais, Français, Espagnol, Allemand, Néerlandais, Italien, Portugais et Espagnol.

### Pour quels marchés?

En combinant les dernières nouveautés en termes de technologie numérique, un traitement vidéo avancé et une conception esthétiquement agréable, le système ACUIX convient parfaitement aux aéroports, aux installations gouvernementales, aux écoles et aux universités, aux environnements industriels et partout où une surveillance détaillée est requise. D'une extrême fiabilité, le système ACUIX offre une performance de premier plan et une intégration transparente du système.

### Caractéristiques

- 35X, 530 TVL, 128X Grande portée dynamique (WDR), Détection de mouvement "Vrai jour/nuit" et Stabilisation électronique (série HDXG)
- 18X & 26X, 530 TVL, 128X Grande portée dynamique (WDR), Vrai jour/nuit (séries HDXJ & HDXF)
- 18X Couleur, 460 lignes TV, (série HDXA)
- Boîtiers intérieurs de type encastrement plafond et suspension
- Suspension Extérieur IP66 et boîtiers robustes
- Mises à jour de micrologiciel à distance
- Sauvegarde sécurisée de tous les réglages de la caméra
- Norme de sortie vidéo UTP active dans tous les dômes
- 4 entrées à contact sec
- Jusqu'à 150 prépositions utilisateur
- 16 séquences prédéfinies de 64 pré-réglages chacune
- 32 zones de masquage dynamiques
- La protection par mot de passe empêche les utilisateurs non autorisés d'apporter des modifications aux réglages du système.
- Protection intégrée contre les surtensions et la foudre
- Les menus sont proposés en Anglais, Français, Espagnol, Allemand, Néerlandais, Italien, Portugais et Espagnol.



Encastrement plafond



Suspension Intérieure



Suspension Extérieure



Boîtier robuste