



Série WV-CP250
Caméra Fixe

Mode Jour/Nuit

Résolution horizontale de 480 lignes en mode couleur et 570 lignes en mode noir/blanc

Rapport signal/bruit de 50dB

Titrage à 16 caractères alphanumériques incorporé

Obturateur électronique

Mode de compensation du contre-jour intégré



Caméra couleur CCD de type 1/3" à faible luminosité

Général

Type	Caméra Couleur de Surveillance
Dispositif de capture	CCD à transfert inter-ligne 1/3

Pixels effectifs

Horizontal	752.0
Vertical	582.0

Zone de scan [mm]

Horizontal	4.89
Vertical	3.67

Signal	PAL
---------------	-----

Synchronisation	Choix possible entre Interne (INT), Line-Lock (LL), Externe (VBS/VS), ou VD2 Multiplexée
------------------------	--

Mode de scan	Entrelacé 2:1
---------------------	---------------

Fréquence de scan

Horizontale [KHz]	15.625
Verticale [Hz]	50.0

Résolution

Horizontal	480 Lignes TV
-------------------	---------------



Gamme dynamique	-
Rapport signal/bruit	50 dB minimum (AGC: OFF)
Luminosité minimale (couleur)	1,0 lux
Luminosité minimale (N/B)	0,15 lux
Résistance aux intempéries	-
Consommation électrique	WV-CP250, 3.9W WV-CP254, 3.3W, 300 mA
Source d'alimentation	WV-CP250, 220-240 V AC 50 Hz WV-CP254, 24 V AC 50 Hz, 12 V DC

Température Ambiant de Fonctionnement [° C]

Minimum	-10.0
Maximum	50.0

Humidité ambiante de fonctionnement (%)

Minimum	0.0
Maximum	90.0

Dimensions (mm)

Largeur x Hauteur x Profondeur	70 x 65 x 127.5 mm
Poids	WV-CP250, 0.46 kg WV-CP254, 0.45 kg

Fonctions principales

Interface du contrôleur	Coaxiale
Vitesse de zoom	-
Vitesse de focus	-
Contrôle de la luminosité	ELC
Obturateur	Variable entre 1/50 à 1/15,000 s
Compensation contre-jour (BLC)	-
Optimisation de la sensibilité	-
Balance des blancs	-
Zone privative	-
Stabilisateur d'image	-
Contrôle de contraste adaptatif	-
Niveau de détail	SHARP/SOFT, au choix
Basculement Couleur/N&B	-
Miroir	-
Configuration de langue	Anglais, Allemande, Français, Italien, Espagnol, Russe, Chinois, Japonais

Objectif

Type	Monture CS
------	------------



Rapport de zoom -

Rapport d'ouverture de l'iris -

Champ angulaire de vision

Horizontal -

Vertical -

Rapport d'ouverture maximum -

Entrée/Sortie

Sortie vidéo 1.0 V [p-p] composite PAL 75 Ω (connecteur BNC)

Sortie d'alarme -

